

Données techniques

Système

Modèle IQKeySafe-160

Type d'armoire Coffre-fort

Certificat d'armoire

SS3492 (Licence Suédoise)

Nombre de clés

- 5 clés dans la porte au minimum
- 10 clés dans l'armoire au minimum
- 50 clés dans la porte au maximum
- 110 clés dans l'armoire au maximum

Possibilité d'emplifier l'unité de clé

- Plaque à 5 clés
- Plaque à 10 clés

Emplacement du modul d'ordinateur

Construit dans la porte

Ordinateur

PC industriel, Intel Atom 1,6 GHz, HDD/SSD et CF carte incorporée 1GB RAM, 8.9 écran tactile, USB, 2 Ethernet interface de réseau, RS232, Windows XP Intégré

Paramètres mécaniques et environnementaux

Dimensions physiques (largeur-hauteur-longueur)

550mm x 1500mm x 400mm

Nécessité d'alimentation

230V 50Hz AC

Batterie intérieure

7Ah, 1,5 heures sans cesse environ

Consommation

60W

Zone de température de fonctionnement

0 - 40°C

Couleur de l'armoire

RAL 9002

Sécurité

Lecteur de cartes

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

Identification d'empreinte digitale (optionnel)

USB / RS232

Entreposage et identification de clés

CleverKey (keyholder avec puce RFID)



Fonctionnement

Nombre de clés à prendre ou de compartiment à ouvrir pendant un cycle d'accès

10 clés

Gérer de distance

Basé sur WEB

Fonctionnement en réseau

- Les armoires synchronisent des données entre elles
- Base de données locale ou centrale

Connexion à des systèmes extérieurs

- Interface incorporée pour communication ERP
- Basé sur service XML et WEB

Ouverture d'alarme

- 10 clés déplaçables en même temps au maximum
- Avec une clé d'alarme et en appuyant sur un bouton d'alarme
- Accès permettant l'ouverture d'alarme (initié à partir d'un système extérieur)



LOXTORE AB

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden

Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39

<http://www.loxtore.com>

