

Spezifikationen

Systeme

Modell IQKeySafe-160

Schrankausführung Safe

Schrank Zertifizierung

SS3492 (schwedische Norm)

Aufbewahrungskapazität

- Minimum 5 Schlüssel in der Tür
- Minimum 10 Schlüssel im Schrank
- Maximum 50 Schlüssel in der Tür
- Maximum 110 Schlüssel im Schrank

Schlüssel und Fächermodul Erweiterung

- 5-Schlüsselmodul
- 10-Schlüsselmodul

Position des Computermoduls

- in der Tür eingebaut

Computer

Eingebauter PC, Intel Atom 1.6 GHz,
Eingebaute HDD/SSD und CF Karte,
1 GB RAM, 8.9" Touch-screen,
2 Ethernet Interface, RS232, USB,
Windows XP Embedded.

Mechanische- und Umgebungsdaten

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

550mm x 1500mm x 400mm

Stromversorgung

230V 50Hz AC

Interner Akku

7Ah, 1.5 Stunde Stromversorgung

Verbrauch

60W

Betriebstemperatur

0 - 40°C

Farbe

- RAL 9002

Sicherheit

Kartenleser

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

Fingerabdruckleser (optional)

USB / RS232



Schlüsselidentifikation

CleverKey (RFID basierte)

Betrieb

Anzahl der aufnehmbaren Schlüssel während einer Login-Session

10 Schlüssel

Remote Management

WEB interface

Netzwerk Kommunikation

- Die Daten der Schränke werden miteinander synchronisiert
- Lokale und zentrale Datenbank

Kommunikation mit externen Systemen

- Interface zur ERP-Integration verfügbar
- Basiert auf XML und Web Service

Notöffnung

- Max. 10 Schlüssel gleichzeitig
- Funktioniert mit Notfall-Schlüssel oder Taste
- Schlüsselaufnahme durch externen Systeme möglich (Feueralarm)



LOXTORE AB

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden

Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39

<http://www.loxtore.com>

